
















VIT


Fotos Referenciales





ST2570M4-01 Torre 2 Canal

	PROCESADOR (2) x INTEL® XEON® E5 SERIES. E5-2620 V4 (hasta 3.00GHz)
	CACHE/ OPI 20M / 8 GT/s
	NÚCLEOS 8
	RAID 0/1//10 + BATERÍA CACHE - Opcional: Mediante Accesorios, Soporta 0/1/5/6/10/50/60
	CHIPSET Intel® C612
	MEMORIA RAM (2) x 16 GB DDR4. 20 RANURAS DDR4 MÁX. 640GB CON TECNOLOGÍA ECC, MIRRORING MEMORY SPARING
	CONTROLADOR DE DISCO DURO 10 PUERTOS SATA 3.0 DE 6 GB/S
	DISCO DURO (4) x 600 GB SAS. SOPORTE MÁXIMO 4 DISCOS SATA DE 3.5" ó 10 DISCOS SAS/SATA DE 2.5" (HOT-PLUG)
	FUENTE DE PODER (1) X 500W - Opcional: Dual de 500W Redundancia 1+1
	RANURAS DE EXPANSIÓN E/S 3 PCI-E X8, 3 PCI -E X16
	PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA FRONTALES: (2) x USB 3.0 POSTERIORES: (2) x USB 3.0 (1) x VGA ESTÁNDAR (2) x Rj45 1GbE (1) x IPM I, (1) x RS232 INTERNOS: (2) x USB 3.0, (1) x TPM
	TARJETA DE VIDEO INTEGRADO (16 MB)
	UNIDAD ÓPTICA DVD-ROM ESTANDAR
	CONTROLADORA DE RED (2) x RJ 45 de 1000 Mbps

 **SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS**
Red Hat ,Microsoft Windows Server ,Wmware ESXi, CentOS, SuSE

 **GARANTÍA / CERTIFICACIONES**
1 AÑO / CCC, CE

 **TEMPERATURA DE OPERACIÓN / VOLTAJE**
5° C ~ 35° C / 110VAC - 240VAC - 240VDC

 **GARANTÍA / CERTIFICACIONES**
(220 X 435 X 610 mm) CHASIS 5U / 23 kg