

















# VIT





## ST2570M4-02 Torre 2 Canal

	<b>PROCESADOR</b> (2) x INTEL® XEON® E5 SERIES. E5-2650 V4 (hasta 2.90GHz)
	<b>CACHE/ OPI</b> 30M / 9.6GT/s
	<b>NÚCLEOS</b> 12
	<b>RAID</b> 0/1//10 + BATERÍA CACHE - Opcional: Mediante Accesorios, Soporta 0/1/5/6/10/50/60
	<b>CHIPSET</b> Intel® C612
	<b>MEMORIA RAM</b> (4) x 16GB DDR4. 20 RANURAS DDR4 MÁX. 640GB CON TECNOLOGÍA ECC, MIRRORING MEMORY SPARING
	<b>CONTROLADOR DE DISCO DURO</b> 10 PUERTOS SATA 3.0 DE 6 GB/S
	<b>DISCO DURO</b> (6) x 900GB SAS. SOPORTE MÁXIMO 4 DISCOS SATA DE 3.5" ó 10 DISCOS SAS/SATA DE 2.5" (HOT-PLUG)
	<b>FUENTE DE PODER</b> (1) X 500W - Opcional: Dual de 500W Redundancia 1+1
	<b>RANURAS DE EXPANSIÓN E/S</b> 3 PCI-E X8, 3 PCI -E X16
	<b>PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA</b> <b>FRONTALES:</b> (2) x USB 3.0 <b>POSTERIORES:</b> (2) x USB 3.0 (1) x VGA ESTÁNDAR (2) x Rj45 1GbE (1) x IPM I, (1) x RS232 <b>INTERNOS:</b> (2) x USB 3.0, (1) x TPM
	<b>TARJETA DE VIDEO</b> INTEGRADO (16 MB)
	<b>UNIDAD ÓPTICA</b> DVD-ROM ESTANDAR
	<b>CONTROLADORA DE RED</b> (2) x RJ 45 de 1000 Mbps

 **SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS**  
Red Hat ,Microsoft Windows Server ,Wmware ESXi, CentOS, SuSE

 **GARANTÍA / CERTIFICACIONES**  
1 AÑO / CCC, CE

 **TEMPERATURA DE OPERACIÓN / VOLTAJE**  
5° C ~ 35° C / 110VAC - 240VAC - 240VDC

 **GARANTÍA / CERTIFICACIONES**  
(220 X 435 X 610 mm) CHASIS 5U / 23 kg