



SR4460M3

Rack 4 Canales

Versión 1

	PROCESADOR (4) x INTEL® XEON® E7 SERIES	E7-4820 V2 (hasta 1.90 GHz)
	CACHE / QPI	25 M / 6.4 GT/s
	NÚCLEOS	10
	RAID 0/1//10 + BATERÍA CACHE - Opcional: Mediante Accesorios, Soporta 0/1/5/6/10/50/60	✓
	CHIPSET INTEL® C602	✓
	MEMORIA RAM 32 RANURAS DDR3 MÁX. 2TB CON TECNOLOGÍA ECC, MIRRORING MEMORY, SPARING	64 GB DDR3
	CONTROLADOR DE DISCO DURO 8 CANALES SAS 6Gb - Opcional: 12 Gb	✓
	DISCO DURO SOPORTE MÁXIMO 8 DISCOS 2.5" TIPO SATA, SAS O SSD (HOT-PLUG)	(5) x 600 GB SAS
	FUENTE DE PODER (4) x 700W, SOPORTA REDUNDANCIA 2+1 2+2 Ó 3+1	✓
	RANURAS DE EXPANSIÓN E/S 4 PCI-E X16, 2 PCI-E X16 (EXPANSIÓN), 2 PCI-E X8	✓
	PUERTOS INTEGRADOS FRONTALES: (2) x USB 2.0, (1) x VGA Estandar POSTERIORES: (4) x USB 2.0, (1) x VGA Estandar, (1) x Serial (4) x RJ45 GbE (uno dual para uso de Adm. remota) (1) x RJ45 Ethernet (para uso exclusivo de Adm. Remota)	✓
	TARJETA DE VIDEO INTEGRADO (64 MB)	✓
	UNIDAD ÓPTICA DVD-RW ESTANDAR	✓
	FLOPPY Opcional: Disquete Virtual USB basado en Tecnología De Memoria Flash	✓
	CONTROLADORA DE RED (4) x RJ 45 de 1000 Mbps; (1) x RJ45ADM. REMOTA	✓

	SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS Red Hat®, Microsoft® Windows Server®, Debian, CentOS
	GARANTÍA / CERTIFICACIONES 1 AÑO / CCC, CE

	TEMPERATURA DE OPERACIÓN /VOLTAJE 5°C ~ 35°C / 100V - 240V
	DIMENSIONES / PESO (174.8 X 447 X 749 mm) CHASIS 4U / 50 KG